


ezSWD125IM.4x/C



SWD
Safety Wheel Drive

- ✓ roue ez-Wheel® ezSWD125IM.4x/C - SWD® 125
- ✓ roue motrice sécuritaire avec bandage industriel, moyennes charges
- ✓ adaptée pour :
 - robot logistique
 - robot de service
 - AGV / AMR



Caractéristiques techniques

Diamètre	125 mm
Type de bandage	PU 80 sh.A - Profil plat
Vitesse	0 à 11 km/h
Effort de poussée	20 daN Déplace 500 kg
Performance nominale	7,9 daN à 9 km/h
Charge verticale maximale	250 kg (statique) 200 kg à 6 km/h 150 kg à 9 km/h 100 kg à 11 km/h
Option(s)	Frein de stationnement /B

Spécificités des composants

Moteur



Technologie	BLDC PM
Transmission	Planétaire- 1 étage ratio 4:1
Durée de vie indicative*	5 000 h 1 500 000 starts/stops
Vitesse nominale	380 rpm
Puissance nominale	200 W (S1)
Couple de pointe	13 Nm

Fonctions sécuritaires

CANopen
safety

Déconnexion système	STO SIL3/PLc
Contrôle des mouvements	SLS, SDI, SMS, SIL2/PLd
Freinage	SBC SIL2/PLd
Encodeur	109 ppr SIL2/PLd
Interface	CANopen Safety®

Conditions d'utilisation



Températures	0 à +40 °C
Indice IP	IP66 (boîtier électronique)
Période de maintenance*	5 ans

La roue peut être utilisée en intérieur ou en extérieur, sur une large gamme de températures. Les composants ne nécessitent aucune inspection, ni maintenance sur toute la durée de vie du produit.

Poids



Poids de la roue	6,2 kg 7 kg avec frein
------------------	---------------------------

Grâce à son enveloppe et son moyeu en fonte renforcée, la roue peut supporter d'importantes charges et résister à de sévères chocs et vibrations.

Toutes les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

* : Les valeurs de référence, basées sur des conditions standard de test, peuvent varier en fonction des différents cas d'usages.

ez-wheel.com